



Bluebird EF 400 i EF 500 (R)

 Windows Embedded





Specyfikacja:

Android 5.x / Windows 10 IoT
Ekran Gorilla Glass 3

4G LTE 802.11 a/g/n **GPS RFID**

Bluetooth 4.0 Micro-USB

Dotyk w rękawiczkach lub na mokro

1.2 Ghz Quad Core CPU

13 MP aparat

2 GB RAM 8 GB ROM

1D / 2D Imager SE4710 **IP67**

EF400

Wymiary- 136 x 68 x 15,4 mm
Akumulator- standard: 3.000 mAh
rozszerzony: 6.000 mAh
Ekran- 4" WVGA (800 x 480)
Waga- 200g (z akumulatorem)
Temp pracy- -20st C do 60st C
Odporność- 1,2m na beton

EF500

Wymiary- 155,6 x 77,95 x 16,5 mm
Akumulator- standard: 3.200 mAh
rozszerzony: 6.400 mAh
Hot-Swap
Ekran- 5" HD (1280 x 720)
Waga- 260g (z akumulatorem)
Temp pracy- -20st C do 60st C
Odporność- 1,2m na beton

EF500R

Wymiary- 162,5 x 77,95 x 21,45 mm
Akumulator- 6.400 mAh
Ekran- 5" HD (1280 x 720)
Waga- 330g (z akumulatorem)
Temp pracy- -20st C do 60st C
Odporność- 2,4m na beton

